



Für den Fall der Fälle: Die flexible Brandschutzmatte

Kaiflex Pyrostar ist eine flexible Brandschutzmatte zur technischen Abschottung von Isolierungen auf Rohrleitungen in Wand- und Deckendurchführungen.


- Kein Materialwechsel bei Brandwänden
- Leichte Verarbeitung bei äußerst geringem Platzbedarf
- Sehr wirtschaftliche und einfache Anwendung
- Hohe Sicherheit bei Grenzfällen
- Einfache Befestigung

Kaiflex Pyrostar Technische Daten

Materialart		Glasgewebe mit einer Intumeszenzbeschichtung, beidseitig auf Graphitbasis	
Zellstruktur		Dunkelgrau	
Dicke		ca. 1 mm	
Feuerwiderstandsklasse	Massivwand und -decke Leichte Trennwände	R 90 / R 120 R 90 / R 120	Gemäß DIN 4102-11
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis		P-MPA-E-14-001	Gültig bis 27.04.2021
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Für brennbare Rohre	Z-19.11-1687 Z-19.17-1974	Gültig bis 01.04.2021 Gültig bis 28.04.2020
Einbau Massivwände & Massivdecken	Dicke Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre Kupferrohre Dämmschichtdicke Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre Dämmschichtdicke Kupferrohre	≥ 150 mm ≤ Ø 273 mm (Kautschuk) ≤ Ø 323,9 mm (Schaumglas) ≤ Ø 88,9 mm ≤ 50 mm (Kautschuk) ≤ 60 mm (Schaumglas) 10-39 mm (Kautschuk) 25-30 mm (Schaumglas)	
Einbau leichte Trennwände	Mindestdicke Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre Kupferrohre Dämmschichtdicke	In nicht tragenden, raumabschließenden Trennwänden in Metallständerbauweise (F90 - Mindestdicke d ≥ 100 mm) ≤ Ø 159 mm ≤ Ø 88,9 mm 9-39 mm	


Kaiflex PYROSTAR Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m
PYROSTAR-BSM-125/05	29412505	125	5
PYROSTAR-BSM-125/10	29412510	125	10

Kaiflex PYROSTAR Zubehör

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	VPE/ Karton
 BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	29500005	12
	Kartusche 1,0 kg	29500006	12