



DANCAP

INSTALLIEREN. ANLAGEN SCHÜTZEN.



- Starres Polyurethan mit hoher Lebensdauer
- Halogenfrei
- Wiederverschließbarer Verschluss

## Technische Daten - DanCap

Kurzbeschreibung	DanCap-Ventilgehäuse bestehen aus zwei Teilen, die das Ventil von beiden Seiten abdecken. Die Gehäuse werden einfach mit den mitgelieferten Metallringen oder Metallbändern mit Schnappverschluss montiert. Sie sind leicht zu entfernen und lassen sich immer wieder ersetzen.
Materialtyp	Dämmstoff: Polyurethan Oberfläche: Polystyren
Farbe	Grau
Anwendungen	Dämmung von Ventilen und Armaturen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+120 °C
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	+10 °C
Sonstige technische Eigenschaften		
Dichte	55 - 60 kg/m³	

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.



MG KS				MG LS			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD15MGKS-G	15	5	17,90	VCD15MGLS-G	15	5	18,55
VCD20MGKS-G	20	5	19,23	VCD20MGLS-G	20	5	19,23
VCD25MGKS-G	25	5	22,51	VCD25MGLS-G	25	5	23,85
VCD32MGKS-G	32	5	23,86	VCD32MGLS-G	32	5	24,51
VCD40MGKS-G	40	5	25,82	VCD40MGLS-G	40	5	27,16
VCD50MGKS-G	50	5	26,48	VCD50MGLS-G	50	5	29,15

  

MS				MSK			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD15MS-G	15	5	27,80	VCD15MSK-G	15	5	21,20
VCD20MS-G	20	5	27,80	VCD20MSK-G	20	5	26,48
VCD25MS-G	25	5	30,46	VCD25MSK-G	25	5	30,46
VCD32MS-G	32	5	34,43	VCD32MSK-G	32	5	34,43
VCD40MS-G	40	5	39,72	VCD40MSK-G	40	5	39,72
VCD50MS-G	50	5	47,67	VCD50MSK-G	50	5	45,70

  

MSTA				MS COM			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD10-20MSTA-G	15	5	26,48	VCD10-15MSCOM-G	10	5	27,16
VCD25MSTA-G	25	5	30,46	VCD20MSCOM-G	20	5	27,80
VCD32MSTA-G	32	5	34,43	VCD25MSCOM-G	25	5	30,46
VCD40MSTA-G	40	5	39,72	VCD32MSCOM-G	32	5	34,43
VCD50MSTA-G	50	5	46,35	VCD40MSCOM-G	40	5	39,72
-	-	-	-	VCD50MSCOM-G	50	5	46,35

  

FG				FGC			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD10-15FG-G	10	5	41,05	VCD10-15FGC-G	10	5	45,03
VCD100FG-G	100	5	158,85	VCD100FGC-G	100	5	145,62
VCD20-25FG-G	20	5	52,96	VCD20-25FGC-G	20	5	50,32
VCD32FG-G	32	5	68,86	VCD32FGC-G	32	5	55,60
VCD40FG-G	40	5	68,86	VCD40FGC-G	40	5	63,56
VCD50FG-G	50	5	95,31	VCD50FGC-G	50	5	87,37
VCD65FG-G	65	5	105,91	VCD65FGC-G	65	5	105,91
VCD80FG-G	80	5	132,37	VCD80FGC-G	80	5	132,37

  

SF				FL			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD100SF-G	100	5	158,85	VCD100FL-G	100	5	71,50
VCD15SF-G	15	5	51,64	VCD125FL-G	125	5	79,43
VCD20SF-G	20	5	52,96	VCD150FL-G	150	5	90,03
VCD25SF-G	25	5	55,60	VCD15FL-G	15	5	37,08
VCD32SF-G	32	5	60,89	VCD200FL-G	200	5	97,97
VCD40SF-G	40	5	67,52	VCD20FL-G	20	5	37,08
VCD50SF-G	50	5	95,31	VCD250FL-G	250	5	116,50
VCD65SF-G	65	5	111,21	VCD25FL-G	25	5	37,08
VCD80SF-G	80	5	137,68	VCD300FL-G	300	5	132,37
-	-	-	-	VCD32FL-G	32	5	39,72
-	-	-	-	VCD40FL-G	40	5	43,69
-	-	-	-	VCD50FL-G	50	5	47,67
-	-	-	-	VCD65FL-G	65	5	58,25
-	-	-	-	VCD80FL-G	80	5	63,56



KV				MG STRA			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD100KV-G	100	5	87,37	VCD10-20MGSTR-G	15	5	27,80
VCD125KV-G	125	5	97,97	VCD25MGSTR-G	25	5	30,46
VCD150KV-G	150	5	116,50	VCD32MGSTR-G	32	5	34,43
VCD15KV-G	15	5	37,08	VCD40MGSTR-G	40	5	39,72
VCD200KV-G	200	5	137,68	VCD50MGSTR-G	50	5	47,67
VCD20KV-G	20	5	37,08	-	-	-	-
VCD250KV-G	250	5	161,49	-	-	-	-
VCD25KV-G	25	5	39,72	-	-	-	-
VCD300KV-G	300	5	180,03	-	-	-	-
VCD32KV-G	32	5	45,03	-	-	-	-
VCD40KV-G	40	5	52,96	-	-	-	-
VCD50KV-G	50	5	58,25	-	-	-	-
VCD65KV-G	65	5	68,86	-	-	-	-
VCD80KV-G	80	5	79,43	-	-	-	-

  

FTVV				SNM			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD100FTVV-G	100	5	211,79	VCD10-15SNM-G	10	5	23,85
VCD15-25FTVV-G	15	5	76,80	VCD20SNM-G	20	5	29,15
VCD32-40FTVV-G	32	5	95,31	VCD25SNM-G	25	5	31,79
VCD50FTVV-G	50	5	116,50	VCD32SNM-G	32	5	34,43
VCD65-80FTVV-G	65	5	158,85	VCD40SNM-G	40	5	39,72
-	-	-	-	VCD50SNM-G	50	5	47,67

  

PKH				STAF			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD25PKH-G	25	5	22,51	VCD100STAF-G	100	5	289,98
VCD32PKH-G	32	5	22,51	VCD125STAF-G	125	5	320,53
-	-	-	-	VCD150STAF-G	150	5	345,06
-	-	-	-	VCD50STAF-G	50	5	46,35
-	-	-	-	VCD65STAF-G	65	5	237,26
-	-	-	-	VCD80STAF-G	80	5	271,15