


**K-FLEX®**

**S2**



**Neu**  
Raucharme  
Platte in s2





## **K-FLEX® S2**

- ▶ Das optimale Produkt für Anwendungen im Bereich Klima/Lüftung
- ▶ Hervorragende Dämmwerte
- ▶ Von -40°C bis +85°C einsetzbar
- ▶ Auf NBR-Basis
- ▶ In Kombination mit K-FLEX® ST oder K-FLEX® ST PLUS steht das komplette s2-raucharm-Sortiment zur Verfügung.

### **Montageanleitung**



Ergänzende Produkte siehe Rubriken K-FLEX® ST PLUS, K-FLEX® ST, Ummantelungen und Isoliersysteme, Rohrträger und Kälterohrschellen, Tapes, Elastomer-Formteile, Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN



### K-FLEX® S2 ▶ ELASTOMER-ISOLIERPLATTEN

▼ Eigenschaft ▼	▼ Werte ▼	▼ Referenzstd. ▼
Temperaturbereich	von -40 °C bis +85 °C	EN 14706 EN 14707
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ W/(m•K)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 12667 EN ISO 8497
Korrosionsrisiko	pH neutral (7)	EN 13468
Wasserdampf-Diffusionswiderstand $\mu$	$\geq 7000$	EN 12086
Brandverhalten	Euroclass C-s2, d0	EN 13501-1
Ökologische Daten	FCKW-HFCKW-frei	

K-FLEX® behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.


### K-FLEX® S2 ▶ PRODUKTPALETTE

	PLATTENBREITE 1000 MM		
	▼ Dämmdicke ▼	▼ Plattenmaß m ▼	▼ m²/karton ▼
K-FLEX® S2 - Platten	6	15 x 1	15
	10	10 x 1	10
	13	8 x 1	8
	19	6 x 1	6
	25	4 x 1	4

### K-FLEX® S2 ZUBEHÖR

Zur Ergänzung des K-FLEX® S2 Plattensortiments empfehlen wir die Verwendung von K-FLEX® ST oder K-FLEX® ST PLUS Schläuche, Elastomer-Formteile und Rohrträger.

Weitere ergänzende Produkte finden Sie in dieser Preisliste in den Rubriken Ummantelungen und Isoliersysteme, Rohrträger und Kälterohrschellen, Tapes, Elastomer-Formteile und K-FLEX® Zubehör.



## K-FLEX® S2

K-FLEX® S2 Platten bieten die gewohnte Flexibilität kombiniert mit den s2 Raucharm-Anforderungen der MVV-TB.

### K-FLEX® S2 ▶ PLATTEN



#### K-FLEX® S2 ▶ PLATTEN, 1 M BREIT

##### K-FLEX® S2 PLATTEN, ENDLOS, 1M BREIT, IN KLEINEN KARTONS

Dämmdicke ▼ (mm) ▼	▼ Zoll ▼	Länge ▼ (m) ▼	Breite ▼ (mm) ▼	▼ Artikelnummer ▼	▼ Bestellnummer ▼	▼ m²/karton ▼	▼ EUR/m² ▼
6		15	1000	800062101S2	-	15	Auf Anfrage
10	3/8"	10	1000	800102101S2	S2-10E	10	31,71
13	1/2"	8	1000	800132101S2	S2-13E	8	41,59
19	3/4"	6	1000	800192101S2	S2-19E	6	57,72
25	1"	4	1000	800252101S2	S2-25E	4	73,54

##### K-FLEX® S2 PLATTEN, ENDLOS, SELBSTKLEBEND, 1M BREIT, IN KLEINEN KARTONS

Dämmdicke ▼ (mm) ▼	▼ Zoll ▼	Länge ▼ (m) ▼	Breite ▼ (mm) ▼	▼ Artikelnummer ▼	▼ Bestellnummer ▼	▼ m²/karton ▼	▼ EUR/m² ▼
6		15	1000	801062101S2	-	15	Auf Anfrage
10	3/8"	10	1000	801102101S2	S2-10EA	10	39,84
13	1/2"	8	1000	801132101S2	S2-13EA	8	49,72
19	3/4"	6	1000	801192101S2	S2-19EA	6	65,85
25	1"	4	1000	801252101S2	S2-25EA	4	81,67

32 mm K-FLEX® S2 Platten kommen in Kürze.  
Bitte fragen Sie Ihren K-FLEX®-Berater.